

Daylight linear fluorescent lamp T5 HO - 80 W

- excellent rendu des couleurs
- température de couleur élevée



Code	FTHO6580	
Code ILCOS	FD-80/65/1A-E-G5-16/1450	
Puissance (nominale)	P	80 W
Puissance (assignée)	P	80 W
Courant	I	530 mA
Fiche technique IEC 60081	6850	
Flux lumineux	Φ	5700 lm
Flux lumineux 35 °C	Φ	6200 lm
Puissance de mesure	η	71.3 lm/W
Puissance de mesure 35 °C	η	77.5 lm/W
Température ambiante	T(Φ max)	35 °C
Longueur	l	1450 mm
Indice de rendu des couleurs	Ra/CRI	93
Classe de rendu des couleurs	1A	
Température de couleur	Tcp/CCT	6500 K
Light color code	965	
Indice circadien	Ac	95
Teneur maximum en mercure	3 mg	
EEL des ballasts	A1, A2+BAT, A3	
Durée de vie moyenne	24000 h	
Classe énergétique	B	
Douille	G5	
Diamètre de tube	T5	
Pays d'origine	DE	
Code-barre (1)	8595229200383	
Code-barre (25)	8595229200420	

NASLI®

NATURAL SPECTRUM LIGHTING

