

## FICHE TECHNIQUE

**NASLI®**

NATURAL SPECTRUM LIGHTING

### MedicoSun MD 6 × 80/49/35 W DALLEco

- ceiling pendant luminaire
- lumière à spectre complet



|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Matériel                           | aluminum alloy, steel               |
| Couleur                            | white                               |
| Dimensions                         |                                     |
| Degré de protection (IP)           | IP20                                |
| Poids                              |                                     |
| Puissance                          | 230 V, 50 Hz                        |
| Puissance totale                   |                                     |
| Ballast électronique               | YES                                 |
| Total de flux lumineux des sources | 37200 lm (25500 lm, 18300 lm)       |
| Connexion                          | G5                                  |
| Nombre de lampes                   | 6                                   |
| Puissance de la lampe              | 80 W (49 W, 35 W)                   |
| Type de source                     | T5                                  |
| Flux lumineux de la lampe          | 6x 6200 lm (6x 4250 lm, 6x 3050 lm) |
| Durée de vie de la source          | 24000 h                             |
| Code source                        | FTHO6580 (FTHO6549, FTHE6535)       |
| Sources Ra                         | 93                                  |
| Sources Tc <sub>p</sub>            | 6500 K                              |
| Sources A <sub>c</sub>             | 95                                  |