

**MedicoSun MD 6 × 80/49/35 W DAlleco**

- ceiling pendant luminaire
- pełnospektralna oprawa oświetleniowa



|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Materiał                          | aluminum alloy, steel               |
| Kolor                             | white                               |
| Wymiary                           |                                     |
| Stopień ochrony (IP)              | IP20                                |
| Ciężar                            |                                     |
| Zasilanie                         | 230 V, 50 Hz                        |
| Pobór mocy                        |                                     |
| Elektroniczny statecznik          | YES                                 |
| Całkowity strumień światła źródeł | 37200 lm (25500 lm, 18300 lm)       |
| Podłączenie źródła                | G5                                  |
| Liczba źródeł                     | 6                                   |
| Pobór mocy 1 źródła               | 80 W (49 W, 35 W)                   |
| Typ źródła                        | T5                                  |
| Strumień światła źródła           | 6x 6200 lm (6x 4250 lm, 6x 3050 lm) |
| Żywotność źródła                  | 24000 h                             |
| Number źródeł                     | FTHO6580 (FTHO6549, FTHE6535)       |
| Ra źródła                         | 93                                  |
| Tcp źródła                        | 6500 K                              |
| Ac źródła                         | 95                                  |